



PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1.	<p>Mesa Cirúrgica elétrica INP-ME 200P: Sistema de movimentação elétrico: Movimentação Elétrica com 2 (dois) Motores Elétricos. 1- Elevação, 2- Trendelemburg e Reverso Trendelemburg, Com o dorso e a cabeceira são movimentadas através de mola a gás. Os comandos são realizados pelo usuário através de 2 (dois) controles remotos com fio acoplados um de cada lado da Mesa Cirúrgica. Base: Em formato tipo "T", em chapa de aço 1020 espessura ¼", com acabamento em pintura epóxi. Seu sistema de fixação e movimentação é realizado através de pés retráteis e sua carenagem é confeccionada em aço inoxidável. Coluna de elevação: Composta de perfil estrutural com guias lineares, onde o sistema de elevação é acionado por atuadores lineares elétricos que permitem maior estabilidade e segurança à mesa cirúrgica e aos seus usuários. Chassi: Confeccionado em chapas de aço 1020, com reforço estrutural longitudinal e transversal, possuindo acabamento em pintura epóxi. Tampo: Rádio transparente dividido em 3 (três) seções: Cabeça, Dorso, Assento. Pode ser constituído em fibra de carbono, ou fenolite, ou poliuretano, radiotransparente, com Réguas Laterais em aço inoxidável para colocação de acessórios. Inclinação: Dorso: - 15°até 85° Trendelemburg: 22° Reverso Trendelemburg: 22° Cabeceira: 10° a -90°. Elevação da mesa cirúrgica: Com curso de 250 mm, sendo a altura mínima de 770 e a máxima de 1020mm. Capacidade carga: 300 KG, na posição normal da mesa e 180 KG na posição invertida das perneiras com cabeceira. Botão de emergência para imobilização da mesa cirúrgica: Inibe quaisquer movimentos elétricos da Mesa Cirurgica, interrompendo controles remotos e caixa de comando, permitindo maior segurança aos usuários da Mesa Cirúrgica.</p> <p>Acessórios acompanham a mesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 arco de narcose; 01 par de suportes de braço; 01 par de porta-coxa; 01 par de suportes laterais; 01 par de suportes para ombro; 01 cuba em aço inox; 01 cabo de alimentação padrão ABNT. 	01	R\$ 32.480,00	R\$ 32.480,00
2.	<p>Cama Fowler com 01 manivela: Modelo standard, cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1.1/4" (31,751 MM) em pintura epóxi. Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 0,91 mm bitola 20#.</p>	10	R\$ 2.480,00	R\$ 24.480,00

centro móvel e cabeceira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado. Articulado por meio de duas manivelas zincadas, para os movimentos de Fowler, Semi-Fowler, Flexão de Pernas e Cardíaco. Pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 92 cm larg. x 62 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m compr. x 90 cm larg. Leito pintura cinza martelado. • Acessórios Opcionais: Par de grades e colchão Capacidade máxima de carga estática 160 kg. Medidas da embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26 Cubagem - 0,495 M³ Peso - 60 Kg



VALOR GLOBSL DA PROPOSTA

R\$ 56.960,00

- FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA
- PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS
- VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

SÃO LUIS (MA), 02 DE JULHO DE 2021

AL ATLÂNTICA EIRELI-EPP
PIP ERONILAS A. MACHADO
Laerte Machado Ribeiro
Empresário